

## 产品目录

### 串口服务器 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-SPS01	1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；单个RS232或1个RS232/422/485三合一界面串口，DB9针接口，每个串口带有15KVESD保护。5V供电，5V-220V电源适配器。	
GQ-SPS02	1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；2个RS232串口或2个RS422/485串口，RJ45接口/接线端子接口，每个串口带有15KVESD保护。5V供电，5V-220V电源适配器。	
GQ-SPS04	1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；4个RS232串口或4个RS422/485串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护。5V供电，5V-220V电源适配器。	
GQ-SPS08	1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；8个RS232串口或8个RS422/485串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护。5V供电，5V-220V电源适配器。	
GQ-SPS16	1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；16个RS232串口或16个RS422/485串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护。220V交流电源输入。	
GQ-SPS32	1个10/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；32个RS232串口或32个RS422/485串口，RJ45接口，串口带15KV ESD保护；AC/90V-260V电源供电，19英寸标准机架。	

备注:了解更多的型号/规格,请来电咨询!热线电话:400-8866-640 或登陆官网: [www.gznqn.com](http://www.gznqn.com)